název stavby

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V JÍLOVÉM U PRAHY

místo stavby
k.ú. Jílové u Prahy, parc.č.st. 1524

investor
MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY, Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

generální projektant

MILOTA Kladno spol. s r.o.
Hut'ská 1557
272 01 Kladno
IČO:47550961
www.milota.cz
Tel.: 312 829 202

číslo zakázky **662**

zpracovatel

číslo zakázky zpracovatele

autorizace

revize	datum

odpovědný projektant
ING. JIŘÍ OPAT

hlavní inženýr projektu
ING. JAN ROŠKOT — podpis

vypracoval
TOMÁŠ MRAČKO — podpis

kontroloval
ING. JIŘÍ OPAT — podpis

schéma



stupeň dokumentace
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — kód **DPS**

část
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

stavební objekt
–

profesní díl
01 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název přílohy

TABULKY

datum	měřítko	formát	paré
11/2013	–	6 xA4	

část	objekt	díl	příloha	revize
D.	.	.01.	09	.

VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
01	1760x1750	9	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, Uw=max. 1,0 W/m²K, S VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI



KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ+MIKROVENTILACE
RÁM OKNA: 5TI ČI 6TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z PVC-U VE TŘÍDĚ A, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN.90MM, ŠÍŘKA RÁMU MIN.50MM (MUSÍ UMOŽNIT ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU IZOLANTEM TL.30MM), VÝZTUHA Fe/Zn, BARVA HNĚDÁ- SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
RÁM KŘÍDLA: S OKAPNIČKOU, DVOJITÉ DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ, VÝZTUHA Fe/Zn, BARVA HNĚDÁ - SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PODKLADNÍ PROFIL,MEZIOKENNÍ PROFIL: 4 A VÍCEKOMOROVÝ,SPOJ S RÁMEM OKNA VYTĚSNĚN, BARVA HNĚDÁ ČI DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
ZASKLENÍ: ČIRÉ, 4-12-4-12-4, IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK
PARAPET VNITŘNÍ: PLASTOVÝ, BARVA HNĚDÁ- SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN STÁV. OBJEKTU
PARAPET VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN. 1,2MM, BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, SPÁD OD OBJEKTU
VNITŘNÍ ŽALUZIE: VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ MECHANICKÉ-ŘETÍZKEM

TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE DLE ČSN 73 0532-TZI2, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12 207-TŘÍDA 2, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12 210-TŘÍDA B3, VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12 208-TŘÍDA 6A

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
02	1760x580	4	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, Uw=max. 1,0 W/m²K, S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM VE SNÍŽENÉ POLOZE



KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ+MIKROVENTILACE
RÁM OKNA: 5TI ČI 6TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL Z PVC-U VE TŘÍDĚ A, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN.90MM, ŠÍŘKA RÁMU MIN.50MM (MUSÍ UMOŽNIT ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU IZOLANTEM TL.30MM), VÝZTUHA Fe/Zn, BARVA HNĚDÁ - SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
RÁM KŘÍDLA: S OKAPNIČKOU, DVOJITÉ DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ, VÝZTUHA Fe/Zn, BARVA HNĚDÁ - SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PODKLADNÍ PROFIL,MEZIOKENNÍ PROFIL: 4 A VÍCEKOMOROVÝ,SPOJ S RÁMEM OKNA VYTĚSNĚN, BARVA HNĚDÁ ČI DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
ZASKLENÍ: ČIRÉ, 4-12-4-12-4, IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK
PARAPET VNITŘNÍ: PLASTOVÝ, BARVA HNĚDÁ ČI DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
PARAPET VNĚJŠÍ: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. MIN. 1,2MM, BARVA ŠEDÁ ANTRACIT, SPÁD OD OBJEKTU
VNITŘNÍ ŽALUZIE: VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ MECHANICKÉ-ŘETÍZKEM

TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE DLE ČSN 73 0532-TZI2, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12 207-TŘÍDA 2, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12 210-TŘÍDA B3, VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12 208-TŘÍDA 6A

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
03	1600x2500	1	DVEŘE VCHODOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM, Ud=max. 1,4 W/m²K



RÁM: UZAVŘENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 82MM, ŠÍŘKA RÁMU MIN.50MM (MUSÍ UMOŽNIT ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU IZOLANTEM TL.30MM), BARVA HNĚDÁ- SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
KOVÁNÍ: OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA MECHANICKÉ-Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ KLIKA+MADLO, Z VNĚJŠÍ STRANY MADLO, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ HLAVNÍHO KŘÍDLA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ REGULOVANÝCH FUNKCÍ (RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ), MECHANICKÝ STAVĚČ VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA
ZASKLENÍ: ČIRÉ, 4-12-4-12-4, BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK, PLNÝ PROFIL MIN. DO VÝŠKY 1/3 CELKOVÉ VÝŠKY KŘÍDLA
PRÁH: PŘECHODOVÁ LIŠTA KOVOVÁ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, BARVA HNĚDÁ - SJEDNOTIT S BAREVNOSTÍ OKEN STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, ZAPUŠTĚNÁ

TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE DLE ČSN 73 0532-TZI2, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12 207-TŘÍDA 2, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12 210-TŘÍDA B1, VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12 208-TŘÍDA 2A

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNOU SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
04	1700x2100+400	1	STÁVAJÍCÍ DVEŘE VCHODOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM



- STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DŘEVENÉ DVEŘE Z EURO PROFILŮ O ROZMĚRU 1700x2500 DEMONTOVAT A OSADIT DO NOVÉHO OTVORU - VIZ DVEŘE Č.04 VE VÝKRESU D.01.04 PŮDORYS 1.NP
- OTVOR NA STAVBĚ PŘIZPŮSOBIT PRO MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE DLE ČSN 73 0532-TZI2, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12 207-TŘÍDA 2, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12 210-TŘÍDA B1, VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12 208-TŘÍDA 2A

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
05	1700x2100+400	1	DVEŘE VNITŘNÍ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM, POŽÁRNÍ



RÁM: UZAVŘENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, BARVA HNĚDÁ ČI DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
KOVÁNÍ: OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA MECHANICKÉ-Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ KLIKA, Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ HLAVNÍHO KŘÍDLA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ REGULOVANÝCH FUNKCÍ (RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ), MECHANICKÝ STAVĚČ VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA
ZASKLENÍ: ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, PLASTOVÝ MEZISKELNÍ, PLNÝ PROFIL MIN. DO VÝŠKY 1/3 CELKOVÉ VÝŠKY KŘÍDLA
PRÁH: BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 + C

TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE DLE ČSN 73 0532-TZI2, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12 207-TŘÍDA 2, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12 210-TŘÍDA B1, VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12 208-TŘÍDA 2A

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
06	900x900	4	BODOVÝ LAMINÁTOVÝ SVĚTLÍK



- LAMINÁTOVÁ PODSTAVA
- IZOLACE STĚNY SVĚTLÍKU TL.MIN.60MM
- 5TI VRSTVÁ LAMINÁTOVÁ KOPULE PEVNÁ
- CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,73 W/m^{2}K
- BARVA BÍLÁ

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNOU SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
10A	900 / 1970 +	1	LEVÉ
	900 / 2020	-	PRAVÉ



POPIS 1: Dveře vnitřní, plné, dřevěné, jednokřídlové, s pevnou prosklenou částí
POPIS 2: -
RÁM: obvodový MDF
VÝPLŇ: papírová voština / alter. odlehčená DTD deska
KŘÍDLO: dveřní křídlo dřevěné lamino CPL - sjednotit s barevností dveří stáv.objektu
KOVÁNÍ: Klika / klika, dózický zámek
DOPLŇKY: -
U [W/m²/K]: -
ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň
ZASKLENÍ: čiré, bezpečnostní jednoduché sklo

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
10B	900 / 1970 +	-	LEVÉ
	900 / 2020	1	PRAVÉ



POPIS 1: Dveře vnitřní, plné, dřevěné, jednokřídlové, s pevnou prosklenou částí
POPIS 2: -
RÁM: obvodový MDF
VÝPLŇ: papírová voština / alter. odlehčená DTD deska
KŘÍDLO: dveřní křídlo dřevěné lamino CPL - sjednotit s barevností dveří stáv.objektu
KOVÁNÍ: Klika / klika, dózický zámek
DOPLŇKY: -
U [W/m²/K]: -
ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň
ZASKLENÍ: čiré, bezpečnostní jednoduché sklo

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
10C	900 / 1970 +	1	LEVÉ
	760 / 2020	-	PRAVÉ



POPIS 1: Dveře vnitřní, plné, dřevěné, jednokřídlové, s pevnou prosklenou částí
POPIS 2: -
RÁM: obvodový MDF
VÝPLŇ: papírová voština / alter. odlehčená DTD deska
KŘÍDLO: dveřní křídlo dřevěné lamino CPL - sjednotit s barevností dveří stáv.objektu
KOVÁNÍ: Klika / klika, dózický zámek
DOPLŇKY: -
U [W/m²/K]: -
ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň
ZASKLENÍ: čiré, bezpečnostní jednoduché sklo

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
11	800 / 1970	1	LEVÉ
		3	PRAVÉ



POPIS 1: Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové
POPIS 2: -
RÁM: obvodový MDF
VÝPLŇ: papírová voština / alter. odlehčená DTD deska
KŘÍDLO: dveřní křídlo dřevěné lamino CPL - sjednotit s barevností dveří stáv.objektu
KOVÁNÍ: Klika / klika, dózický zámek
DOPLŇKY: -
U [W/m²/K]: -
ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNOU SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
12	800 / 1970	- 1	LEVÉ PRAVÉ



POPIS 1: Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové
POPIS 2: -
RÁM: obvodový MDF
VÝPLŇ: papírová voština / alter. odlehčená DTD deska
KŘÍDLO: dveřní křídlo dřevěné lamino CPL - sjednotit s barevností dveří stáv.objektu
KOVÁNÍ: Klika / klika, bezpečnostní vložka
DOPLŇKY: dveřní stavěč
U [W/m²/K]: -
ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
13	700 / 1970	- 1	LEVÉ PRAVÉ



POPIS 1: Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové
POPIS 2: -
RÁM: obvodový MDF
VÝPLŇ: papírová voština / alter. odlehčená DTD deska
KŘÍDLO: dveřní křídlo dřevěné lamino CPL - sjednotit s barevností dveří stáv.objektu
KOVÁNÍ: Klika / klika, WC zámek
DOPLŇKY: větrací mřížka
U [W/m²/K]: -
ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
14	700 / 1970	1 -	LEVÉ PRAVÉ



POPIS 1: Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové
POPIS 2: -
RÁM: obvodový MDF
VÝPLŇ: papírová voština / alter. odlehčená DTD deska
KŘÍDLO: dveřní křídlo dřevěné lamino CPL - sjednotit s barevností dveří stáv.objektu
KOVÁNÍ: Klika / klika, dózický zámek
DOPLŇKY: větrací mřížka
U [W/m²/K]: -
ZÁRUBEŇ: dřevěná obložková zárubeň

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNOU SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚR A POPIS	BM / M2	KS
01 / K	Oplechování ukončení střechy - napojení na stávající střechu hliník 0,63 lakovaný, barva šedá antracit	12,0	
02 / K	Oplechování ukončení střechy hliník 0,63 lakovaný, barva šedá antracit 50 90	12,0	
03A / K	Krytina sekundární střechy - trapézový plech TR 30/220, barva šedá antracit	110,0 M2	
03B / K	Krytina sekundární střechy - trapézový plech TR 30/220, barva šedá antracit	110,0 M2	
04 / K	nosný prvek sekundární střechy ocelový profil tl.12,5mm OMEGA P 90 50	36	
05 / K	nosný prvek sekundární střechy ocelový profil tl.12,5mm OMEGA P 90 135	36	
06 / K	nosný prvek sekundární střechy ocelový profil tl.12,5mm OMEGA P 90 225	36	
07 / K	nosný prvek sekundární střechy ocelový profil tl.12,5mm OMEGA P 90 315	36	
08 / K	Okapní žlab hliník 0,63 lakovaný, barva šedá antracit	36	
09 / K	Svodová roura DN125 hliník 0,63 lakovaný, barva šedá antracit	8,0	